



AutoBeDeka® Light

*automobilová bezpečnostní deka
(kryt zadního nárazníku automobilu)*

Výrobce:

e-mail: info@autobedeka.cz

telefon: +420 733 569 291

www.autobedeka.cz

KRO-MEL s.r.o.



Zvýšení bezpečnosti
odstaveného vozidla

Proč použít AutoBeDeku® Light

AutoBeDeka® Light je novinka, která konečně odstraní Vaše problémy s ušpiněným oděvem při nakládání a vykládání předmětů z kufru osobního automobilu.

Myslete také na zdraví a bezpečí své i ostatních účastníků dopravního provozu, protože použitím **AutoBeDeku® Light** na odstaveném vozidle se výrazně zvyšuje viditelnost vašeho vozidla pro ostatní účastníky silničního provozu a vy získáváte vedle výstražného trojúhelníku další bezpečnostní prvek.

AutoBeDeka® Light přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem na okraji vozovky. Zákon sice stanoví, že každý řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, ale může upozornit ostatní řidiče již před tím, než stačí řidiči umístit výstražný trojúhelník v předepsané vzdálenosti od vozidla.

Tento nový výrobek – **AutoBeDeka® Light** – podstatně zvyšuje viditelnost odstaveného vozidla. Tím, že je bezpečnostní ochranný potah umístěn výše než na zemi stojící výstražný trojúhelník, budou jej a tedy i odstavené vozidlo, vidět ostatní účastníci silničního pro-

vozu dříve a na větší vzdálenost. **AutoBeDeka® Light** řeší také kritickou situaci na silnici, když dojde k odstavení vozidla a řidič teprve odchází postavit trojúhelník a vozidlo v tomto okamžiku není ještě nijak označeno a samozřejmě i opačně.

Další z možností je využití při vlečení vozidla. Reflexní potah lze umístit na zadní nárazník.

Upozornění: AutoBeDeka® Light v žádném případě nenahrazuje přenosný výstražný trojúhelník dle příslušné vyhlášky (V ČR dle zákona č. 361/2000 Sb., § 26 odst. 3, použití přenosného výstražného trojúhelníku dle EKK 27).

Poznámka: Instalaci AutoBeDeku® Light proveďte dle montážního návodu.

-Zkoušky-


Protokol o zkoušce č. 42/127 037/2007

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1182


Informace o technických údajích, materiálech, rozměrech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na termín zadávání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny.

Významný pomocník proti zašpinění
oděvu při nakládce a vykládce
předmětů z kufru automobilu






Obr. 1:
Plochu, na kterou budete lepit uchycovací suché zipy je nutné dobře odmastit, nejlépe benzínovým čističem. **POZOR: V případě nedostatečného odmastění plochy hrozí odlepení samolepících suchých zipů.**




Obr. 2:
Na našité suché zipy, které se nacházejí na zadní straně AutoBeDeky Light, připneme samostatně dodané samolepící suché zipy. Ustavíme dečku do středu lepené plochy – **pozor na výřez pro zámek kufru vozu.**



Obr. 3:
Jednou rukou přidržíte AutoBeDeku Light na ustaveném místě, sejměte ochranou fólii na samolepících suchých zipech a poté silně přitlačte v místě lepení. Lepicí spoj dosahuje optimální kvality po 24 hodinách.



Obr. 4:
Při zpětném skládání AutoBeDeky Light vždy skládejte znečištěné části k sobě, aby nedocházelo k znečištění ploch, které Vás mají ochránit proti ušpinění a rovněž aby se nesnižovala odraznost reflexních ploch.



Obr. 5:
Složené části uchyťte pomocí chlopní do původního stavu jako před rozložením.