



AutoBeDeka®

*automobilová bezpečnostní deka
(kryt zadního nárazníku automobilu)*

Výrobce:

e-mail: info@autobedeka.cz

telefon: +420 733 569 291

www.autobedeka.cz

KRO-MEL s.r.o.



Proč použít AutoBeDeku®

Bezpečnostní deka přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem na okraji vozovky. Zákon sice stanoví, že každý řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, ale může upozornit ostatní řidiče již před tím, než stačí řidič umístit výstražný trojúhelník v předepsané vzdálenosti od vozidla.

Tento nový výrobek –**AutoBeDeka®**– ochranný kryt zadního nárazníku, podstatně zvyšuje viditelnost odstaveného vozidla. Tím, že je bezpečnostní ochranný potah umístěn výše než na zemi stojící výstražný trojúhelník, budou jej a tedy i odstavené vozidlo, vidět ostatní účastníci silničního provozu dříve a na větší vzdálenost. AutoBeDeka® řeší také kritickou situaci na silnici, když dojde k odstavení vozidla a řidič teprve odchází posta-

vit trojúhelník a vozidlo v tomto okamžiku není ještě nijak označeno a samozřejmě i opačně.

Další z možností je využití při vlečení vozidla. Reflexní potah lze umístit na zadní nárazník a zafixovat pomocí gumových lanek.

Upozornění: AutoBeDeka® v žádném případě nenahrazuje přenosný výstražný trojúhelník dle příslušné vyhlášky (V ČR dle zákona č. 361/2000 Sb., § 26 odst. 3, použití přenosného výstražného trojúhelníku dle EKK 27).

Poznámka: Instalaci AutoBeDeka® proveďte dle montážního návodu.


-Zkoušky-

Protokol o zkoušce č. 42/127 037/2007

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1182
Informace o technických údajích, materiálech, rozměrech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na termín zadávání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny.

Příklady použití:

Zvýšení bezpečnosti odstaveného vozidla
Praktická pomůcka pro výměnu kola
Zamezení znečištění oděvu při vykládce a nakládce



Obr. 1:

Plochu, na kterou budete lepit uchycovací suché zipy je nutné dobře odmastit, nejlépe benzínovým čističem. Samolepící uchycovací suché zipy najdete ve vnitřní kapse obr. č. 4 společně s uchycovacími háčky.

POZOR: V případě nedostatečného

odmastění plochy hrozí odlepení samolepících suchých zipů.




Obr. 4:

Vyjměte z vnitřní kapsy přídržovací gumičky s háčky.




Obr. 5:

Dle obrázku provlékněte přídržovací gumičky okem u AutoBeDeky.




Obr. 6:

Takto uchycenou přídržovací gumičku odměřte na potřebnou délku pro uchycení za spodní okraj zadního nárazníku. Povytáhněte gumičku z koncovky háčku a dle naměřené délky upravte uzel. Přebytkovou gumu odstříhněte.



Obr. 3:

Jednou rukou podržte AutoBeDeku na ustaveném místě, sejměte ochranou fólii na samolepících suchých zipích a poté silně přitlačte v místě lepení. Lepicí spoj dosahuje optimální kvality po 24 hodinách.




Obr. 7:

Na vnitřní straně reflexní části AutoBeDeky je přichycena na suché zipy ochranná montážní dečka.




Obr. 8:

Případné použití ochranné montážní dečky zamezení zašpinění oblečení od nečistot na vozovce při výměně kola.



Obr. 9:

Při zpětném skládání AutoBeDeky vždy skládejte znečištěné části k sobě, aby nedocházelo k znečištění ploch, které Vás mají ochránit proti ušpinění a rovněž aby se nesnižovala odraznost reflexních ploch.



Obr. 10:

Složené části uchyťte pomocí chlopní do původního stavu jako před rozložením.